



仕様 (AVC-1030G)

型式	AVコントロールアンプ
<パワーアンプ部>	
実用最大出力(EIAJ)	フロント:80W+80W(6Ω)
	センター:80W(6Ω)
	リア:25W+25W(6Ω)
周波数特性	10Hz~50kHz +0 -3dB
出力端子	フロント:6Ω~16Ω
	センター:6Ω~16Ω
	リア:6Ω~16Ω
<プリアンプ部>	
入力感度/インピーダンス	150mV/47kΩ
トーンコントロール特性	Bass:100Hz、±10dB
	Treble:10kHz ±10dB
Phono入力~Rec Outの仕様	入力感度/インピーダンス:2.5mV/47kΩ
	RIAA偏差:20Hz~20kHz ±1dB
	SN比:76dB(聴感補正A入力短絡、5mV入力時)
	全高調波歪率:0.03%(1kHz、3V)
<ビデオ部>	
入出力レベル/インピーダンス	標準映像端子:1Vp-p/75Ω
	S端子:Y(輝度)信号:1Vp-p/75Ω
	C(色)信号:0.286Vp-p/75Ω
周波数特性	標準映像端子:1Hz~8MHz +0 -3dB
	S端子:1hz~10MHz +0 -3dB
<総合>	
電源電圧	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	150W
外形寸法	幅470x高さ141x奥行421mm
重量	12.5kg
付属:ワイヤレスリモコン RC-157	
電池	UM-3(単3)x2
外形寸法	幅60x高さ175x奥行18mm
重量	120g(乾電池含む)